



120 мм

100 мм

Описание внешнего вида



1. Порт зарядки Type-C
2. Верхняя часть корпуса
3. Нижняя часть корпуса



4. Отверстие для распыления
5. Переключатель световых эффектов
6. Лазерная подсветка
7. Дисплей
8. Подсветка / Индикатор
9. Переключатель режима распыления

Установка сменного блока



Совместите фитиль с установочным отверстием и закрутите флакон по часовой стрелке

Плотно закрутите нижнюю крышку

Установка завершена. Поместите устройство в подстаканник центральной консоли автомобиля

Управление

☉ Переключатель режима распыления:
 Долгое нажатие — включение/выключение устройства
 Короткое нажатие — переключение режимов распыления

- Режимы распыления:
1. Распыление – 2 секунды, интервал ожидания – 30 секунд активация от вибрации
 2. Распыление – 2 секунды, интервал ожидания – 1 минута активация от вибрации
 3. Распыление – 2 секунды, интервал ожидания – 5 минут активация от вибрации
 4. Распыление – 2 секунды, интервал ожидания – 10 минут активация от вибрации
 5. Непрерывная работа в течение 5 минут, затем режим срабатывания от вибрации с интервалом 1 минута

Активация от вибрации – устройство автоматически включается при движении автомобиля в выбранном режиме

☉ Переключатель световых эффектов:
 Долгое нажатие — включение/выключение лазерной подсветки
 Короткое нажатие — переключение световых эффектов / включение подсветки

Примечание: лазерная подсветка работает только при включённом распылении

- Режимы освещения:
1. Однонаправленное движение слева направо с возвратом
 2. Двустороннее движение снизу вверх и обратно
 3. Двустороннее движение сверху вниз и обратно

188 Дисплей

- Дисплей отображает:
- Выбранный режим (1–5)
 - Уровень заряда батареи (двузначное значение)

Отображение работает только в режиме распыления: режим – 2 секунды, уровень заряда – 2 секунды

Во время зарядки дисплей показывает уровень заряда батареи в реальном времени

60 мм


Меры безопасности

Для обеспечения безопасности использования изделия, а также во избежание вреда для вас и окружающих и материального ущерба необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Несоблюдение предупреждений и неправильная эксплуатация могут привести к аварийным ситуациям.

1. При установке флакона с ароматическим маслом не нажимайте и не стучите по нему с силой, чтобы избежать утечки жидкости и повреждения деталей устройства.
2. В процессе установки флакона с ароматическим маслом и после установки не наклоняйте, не переворачивайте и не ставьте устройство на бок, чтобы избежать утечки жидкости и поломки прибора.
3. Данное изделие предназначено только для использования с соответствующими ароматическими маслами, продаваемыми нашей фабрикой. Подходящие ароматические масла можно приобрести отдельно для замены. Категорически запрещается заливать другие парфюмерные ароматические масла или жидкости самостоятельно.
4. При длительной парковке автомобиля рекомендуется выключать устройство, чтобы избежать риска повреждения внутренней отделки автомобиля из-за длительного распыления в замкнутом пространстве.
5. Категорически запрещается самостоятельно разбирать устройство для ремонта или очистки.
6. В процессе эксплуатации при возникновении любых вопросов сначала обратитесь к продавцу в службу поддержки, где вам предоставят консультацию и помощь!

Комплектация

- Диффузор – 1 шт.
 Флакон с ароматическим маслом – 1 шт.
 Кабель USB – 1 шт.
 Инструкция – 1 шт.




Наши сайты и соцсети:

Сделано в Китае



Автомобильный диффузор TS-CAA73



- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип распыления: Ультразвуковое | Вибрационный датчик: Есть |
| Кол-во режимов работы: 5 | RGB подсветка: Есть |
| Аккумулятор: Есть, 14500 (500mAh) | Лазерная подсветка: Есть |
| Питание: DC 5В – 0.5А, 2.5 Вт макс. | Индикатор уровня заряда: Есть |
| Интерфейс зарядки: Type-C | Цвет: Черный |
| Время работы: до 7 дней | Размер (устройство): 65 x 65 x 111 мм |
| Время зарядки: 1,5 часа | Вес (устройство без масла): 184 г |
| Объем емкости аромамасла: 50 мл | Материал: ABS пластик, металл |