

ВНИМАНИЕ!!!

- Во избежание риска удара электрическим током и получения травм, поручите квалифицированному электрику немедленно отремонтировать или заменить повреждённый шнур.
- Внимательно следуйте инструкциям на надувном изделии при накачивании. Никогда не превышайте рекомендуемое давление, иначе разрыв изделия может привести к серьёзным травмам.
- Никогда не оставляйте насос без присмотра во время его работы.
- Не храните и не используйте насос во влажных условиях.
- Не допускайте попадания песка, мелких камней и т.д. в отверстие для накачивания/сдувания при использовании насоса.
- Никогда не заглядывайте внутрь и не направляйте отверстие для накачивания/сдувания в сторону глаз при работе насоса.
- Ни в коем случае не пытайтесь засунуть руку или пальцы в отверстие для накачивания/сдувания.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Вставьте штекер блока питания в разъём насоса, затем подключите его к сети AC220–240 В или подключите штекер от ЗУ для авто к автомобильному прикуривателю DC12 В.
- Подсоедините адаптер к выдувному отверстию через соединитель, затем прижмите насос к клапану надувного изделия и включите для накачивания / выключите для остановки. (Символ «I» на переключателе означает «ВКЛ», «O» означает «ВЫКЛ»).
- Клапан надувного изделия не должен быть заблокирован, иначе это может привести к перегреву и повреждению насоса.
- Никогда не используйте отверстие для сдувания при накачивании крупных изделий. На таких изделиях, как надувная лодка, матрас king-size, насос должен быть подключен непосредственно к клапану надувного изделия для быстрой накачки. Используйте соответствующий адаптер для маленького клапана, например, для односпального матраса и т.д.
- Для быстрой накачки изделия с винтовым клапаном открутите предохранительный болт, затем накачивайте напрямую насосом. По окончании закрутите предохранительный болт. Для сдувания открутите предохранительный болт, чтобы сдуть изделие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: DC 12 В, 4 А

Мощность: 50 Вт

Сила всасывания: 5000 Па

Производительность: до 450 л/мин

Уровень шума: ≤ 85 дБ

Степень влагозащиты: IP20

Цвет: черный

Материал: ABS пластик

Вес: 350 г

Комплектация: насос - 1 шт., блок

питания - 1 шт., ЗУ в авто - 1 шт.,

насадка 22 мм - 1 шт., насадка 17 мм - 1 шт.,

насадка 6 мм - 1 шт., инструкция - 1 шт.

Сделано в Китае

ПАТРИОТ
НАСОС
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

PT-TRS20

Наши сайты





ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И КОМПЛЕКТАЦИИ:



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Источник питания блока в комплекте должен быть AC220–240 В или DC12 В для ЗУ в автомобиль.
- Этот насос предназначен для накачивания/сдувания таких предметов, как надувная лодка, воздушный матрас и т.д. Он не рассчитан на непрерывное использование.
- Продолжительная работа более 10 минут может привести к перегреву и повреждению насоса.
- Храните воздушный насос в недоступном для детей месте.
- Не блокируйте отверстие для накачивания/сдувания и обеспечивайте его постоянную вентиляцию.
- Для быстрой накачки и сокращения времени работы двигателя всегда используйте подходящую насадку в соответствии с размером клапана надувного изделия.



Гнездо прикуривателя